

Technische Daten ST 1.25	
Motor	Sherco 2-Takt, wassergekühlt, membrangesteuert
Hubraum	124.7 cc
Bohrung x Hub	56 x 50.7 mm
Zylinder	Nikasilbeschichteter Gusszylinder
Schmierung	Gemisch mit 2% öl
Starter	Kickstarter
Vergaser	Dell'Orto PHBL26BS
Auspuff	Edelstahlkrümmer mit kombiniertem Alu-Schalldämpfer
Getriebe	5 Gänge, sequentiell; Spezielles System welches ein Verschalten verhindert
Kupplung	Hydraulisch betätigte Mehrscheiben im Ölbad
Zündung	Dual Map Hidria: Progressive elektronische Zündung mit zwei wählbaren Zündkurven.
Motorschutz	Aus speziell wärmebehandeltem Aluminium
Rahmen	Rohrprofile aus Chrom-Molybdän
Benzintank	Ergal Aluminium mit integrierter Kraftstoffpumpe
Bremse vorn	Hydraulisch AJP, schwimmend, 4-Kolben 185 mm.
Bremse hinten	Hydraulisch AJP, hinten 2 Kolben 145 mm
Gabel	Hydraulische Teleskopgabel von Tech mit 39 mm und 165 mm Federweg. Stufenlos verstellbar in Zug- und Druckstufe.
Stoßdämpfer	Progressives-Link-System mit verstellbarem Olle Stoßdämpfer und 175mm Federweg.
Vorderrad	Gold eloxierte Morad Alufelge und Alunabe, Speichen aus Stahl, Michelin Schlauchreifen 2.75-21
Hinterrad	Gold eloxierte Morad Alufelge und Alunabe mit Steg. Speichen aus Stahl, Michelin Schlauchlosreifen 4.00-18
Gewicht	67 kg
Radstand	1.322 mm
Bodenfreiheit	310 mm
Sitzhöhe	645 mm