

Technische Daten ST 2.5

| | |
|---------------|--|
| Motor | Sherco 2-Takt, wassergekühlt, membrangesteuert |
| Hubraum | 249.7 cc |
| Bohrung x Hub | 72.8 x 60 mm |
| Zylinder | Nikasilbeschichteter Gusszylinder |
| Schmierung | Gemisch mit 2% öl |
| Starter | Kickstarter |
| Vergaser | Dell'Orto PHBL26BS |
| Auspuff | Edelstahlkrümmer mit kombiniertem Alu-Schalldämpfer |
| Getriebe | 5 Gänge, sequentiell; Spezielles System welches ein Verschalten verhindert |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Dual Map Hidria: Progressive elektronische Zündung mit zwei wählbaren Zündkurven. |
| Motorschutz | Aus speziell wärmebehandeltem Aluminium |
| Rahmen | Rohrprofile aus Chrom-Molybdän |
| Benzintank | Ergal Aluminium mit integrierter Kraftstoffpumpe |
| Bremse vorn | Hydraulisch AJP, schwimmend, 4-Kolben 185 mm. |
| Bremse hinten | Hydraulisch AJP, hinten 2 Kolben 145 mm |
| Gabel | Hydraulische Teleskopgabel von Tech mit 39 mm und 165 mm Federweg. Stufenlos verstellbar in Zug- und Druckstufe. |
| Stoßdämpfer | Progressives-Link-System mit verstellbarem Olle Stoßdämpfer und 175mm Federweg. |
| Vorderrad | Gold eloxierte Morad Alufelge und Alunabe, Speichen aus Stahl, Michelin Schlauchreifen 2.75-21 |
| Hinterrad | Gold eloxierte Morad Alufelge und Alunabe mit Steg. Speichen aus Stahl, Michelin Schlauchlosreifen 4.00-18 |
| Gewicht | 68 kg |
| Radstand | 1.322 mm |
| Bodenfreiheit | 310 mm |
| Sitzhöhe | 645 mm |